

Pro-face

by Schneider Electric

HMI 新標配

ST6000系列



Powered by  BLUE

工業視覺化的最佳選擇

HMI 新標配

精確

獨創人機介面設計
精確運用機械資訊



容易操作

簡潔人機介面設計
提升效率與產能



連接安全

支援多樣連接設備數量
增加使用性與安全保障





頂尖的視覺化技術 x 出色的繪製功能 HMI 新標配提供給使用者最佳的機械管理方案

更好的顯示技術

字體更清晰更擬真，提供使用者調整透明度與漸層度。
配備 16 段亮度調整。



分割螢幕

支援多視窗的螢幕顯示技術，
操作者所需要資訊一目瞭然。



直覺式觸控

動態顯示將圖表流暢地切換至不同的尺寸。



多元色彩主題

配備 2 個主題設定
與 10 個色彩模板，
自由操作打造不同
變化組合。



視覺化解讀複雜數據

支援多座標軸圖，
隨時掌握設備即時
運作狀況。



全新設計方法減少繪圖工時
讓建立畫面更輕鬆更方便。

多功能軟體 BLUE ver.3.0



下載



• 操作手冊
• 軟體
• 資料表

	PFX ST6200WAD	PFX ST6400WAD	PFX ST6500WAD	PFX ST6600WAD	PFX ST6700WAD
顯示器	4.3" Wide (480 x 272)	7.0" Wide (800 x 480)	10.1" Wide (1,024 x 600)	12.1" Wide (1,280 x 800)	15.6" Wide (1,366 x 768)
	1,600 萬色 / 16 段調整亮度				
觸控類型	類比式觸控 (單點觸控), 超過 1,000,000 次觸控次數				
介質	序列埠 : RS-232C/422/485 乙太網路 : IEEE802.3i/ IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1 USB: Type A x 1, Micro B x 1		序列埠 : RS-232C, RS-422/485 乙太網路 : IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX USB: Type A x 1, Micro B x 1		
輸入電壓	DC 19.2 - 28.8 V				
安規認證	IP65, IP65F, Type 1, Type 4X, Type 13, CE, UL and cUL, RCM, KC, EAC, RoHS, WEEE				

請至我們的官網查閱更多細節。